

FICHE TECHNIQUE

- Nom du produit:** BLU 80 (6x13)
- Type de produit:** Pavé de béton préfabriqué et perméable
- Application:**
- ICl⁴ - Piétons uniquement et en tout temps
(ex. terrasses, parcs)
 - Résidentiel - Circulation véhiculaire et Piétonnière
(ex. entrées résidentielles pour voitures et patios)
 - Perméable

Caractéristiques géométriques

- Dimensions nominales mm (po):** hauteur x largeur x longueur (incluant la largeur du joint)
Module A: 80 x 330 x 165 (3 1/8 x 13 x 6 1/2)
- Tolérances dimensionnelles¹:**
Longueur et largeur: -1,0 mm à + 2,0 mm
Hauteur: ± 3,0 mm
- Largeur du joint:** 7 mm (9/32 po)
- Texture:** Ardoise, Lisse
- Coefficient de frottement²:** Ardoise: 0,81
- Poids approximatif:** 9,8 kg (21,6 lb)

Caractéristiques physiques¹

- Résistance à la compression:** 50 MPa (min)
- Durabilité aux cycles de gel-dégel avec utilisation de sel déglacant:**
Perte de masse après 28 cycles: 225 g/m² (max); ou
Perte de masse après 49 cycles: 500 g/m² (max)

Caractéristiques d'infiltration de surface

- Pourcentage de l'ouverture de la surface:** 4,6%
- Taux d'infiltration³:** 14 475 mm/h (570 po/h)

Notes

1. Répond et surpasse les exigences de la norme CSA A231.2:19 « Precast concrete pavers ».
2. Répond et surpasse les exigences de la norme ANSI A326.3 « Standard test Method for measuring Dynamic Coefficient of Friction of Hard Surface Flooring Materials ».
3. Taux d'infiltration initial post-construction mesuré selon la norme ASTM C 1781.
4. Institutionnel, Commercial et Industriel.

Pour connaître les textures et couleurs de ce produit, veuillez consulter nos représentants.