FICHE TECHNIQUE

Nom du produit: VICTORIEN 60 mm

Type de produit: Pavé de béton préfabriqué

Application: •Résidentiel - Circulation véhiculaire et Piétonnière
(ex. entrées résidentielles pour voitures et patios)

Caractéristiques géométriques

Dimensions nominales mm (po): hauteur x largeur x longueur (incluant la largeur du joint)

Module A:	60 x 108 x 216	(2 3/8 x 4 1/4 x 8 1/2)

Tolérances dimensionnelles[1]:

Longueur et largeur:	-1,0 mm à + 2,0 mm
Hauteur:	± 3,0 mm

Largeur du joint:	3 mm	(1/8 po)
Texture:	Lisse	
Résistance au glissement	Surface antidérapante	
Poids approximatif:	3,1 kg	(6,9 lb)

Caractéristiques physiques[1]

Résistance à la compression: 50 MPa (min)

Durabilité aux cycles de gel-dégel avec utilisation de sel déglaçant:

Perte de masse après 28 cycles:	225 g/m² (max); ou
Perte de masse après 49 cycles:	500 g/m² (max)

Notes

1. Répond et surpasse les exigences de la norme CSA A231.2:19 « Precast concrete pavers ».

Pour connaître les textures et couleurs de ce produit, veuillez consulter nos représentants.